

FICHE TECHNIQUE OCCULTANT.

Lame pleine teintée masse au rendu authentique, aspect bois naturel.



LES +



RÉSISTANCE À LA GRÊLE
Pensé pour affronter les intempéries



NE GRISE PAS
La lame préserve durablement la stabilité de sa teinte.



FABRIQUÉ EN FRANCE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeurs			Méthode
Épaisseur	mm	3,7 (±0,3)			
Composition	%	35% bois + 65% pvc			
Longueurs	mm	1m03-1m23-1m53-1m73-1m93			
Largeurs	mm	30 (±0,5)	43 (±0,7)	48 (±1)	
Masse linéaire	kg/m	130 (±10)	200 (±15)	240 (±25)	
Classe de durabilité		Classe 1		EN350	
Module de flexion	MPa	> 2500 (±400)			
Densité		1,39 (±0,02) norme ISO 1183-1			
Température de ramollissement	°C	80 (±5) norme ISO 306			
Dilatation thermique (longueur)	mm/mm.°C	<5,10 ⁻⁵		ISO 11359-2	
Résistance aux variations climatiques		Excellente		EN321	


COULEURS DISPONIBLES



cérusé



gris



noir



sable

COMPOSITION D'UN KIT POUR 1 PANNEAU DE 2M (MAILLE 55) :

- 34 lattes de 48 mm.
- 2 lattes externes de 42 mm.
- 2 profils hauts en aluminium de longueur 0,99m.
- 2 Profils bas en aluminium de longueur 0,99 M.


MARQUES DE PANNEAUX COMPATIBLES* (MAILLE 55) :

- MRT
- GANTOIS
- DIRICKX
- CLONOR

*Les caractéristiques des panneaux pouvant varier selon les fabricants, veuillez à vous assurer de leur compatibilité avec notre système avant installation.

Besoin de valider une autre marque ou référence ? Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.

ARTICLE COMPLÉMENTAIRE



profils de finition

ATTENTION : EN RAISON DE LEUR PRISE AU VENT, LES PANNEAUX OCCULTANTS NÉCESSITENT UN SCELLEMENT SOLIDE DES POTEAUX POUR ASSURER LA STABILITÉ DE L'INSTALLATION.



INFO PRATIQUE ENTRETIEN
Nettoyage à l'eau claire et au savon doux. Pas de traitement spécifique requis.

DOMAINES D'APPLICATION
- Jardins et terrasses
- Séparation d'espaces extérieurs
- Protection contre le vis-à-vis

QR CODE INTÉGRÉ
Accès direct au guide de pose et aux conseils d'entretien via QR code.

